

Performance & garantie

Les thermopompes Fujitsu sont conçues pour durer et pour fournir des performances inégalées, année après année. C'est pourquoi les équipements Fujitsu sont couverts par l'une des meilleures garanties de l'industrie. De plus, votre détaillant Fujitsu est soutenu par le Groupe Master, le plus grand distributeur indépendant de produits de CVAC-R au Canada, qui offre depuis 70 ans un vaste inventaire, un service à la clientèle exceptionnel et une expertise technique inégalée.

			CTEB -26°C							
			2 tonnes	2,5 tonnes	3 tonnes	4 tonnes	2,5 tonnes	3 tonnes	4 tonnes	
Modèle	Unité intérieure		AMUG24LMAS**	AMUG30LMAS**	AMUG36LMAS**	AMUG48LMAS	AMUG30LMAS**	AMUG36LMAS**	AMUG48LMAS**	
	Unité extérieure		AOUH24LUAS1	AOUH30LUAS1	AOGUG36LMAS1	AOUG48LMAS1	AOUH30LUAH1	AOUH36LMAH1	AOUH48LMAH1	
	Numéro AHRI		211078835	211078838	205123809	205123810	207657376	207657377	207657378	
Courant	Voltage/fréquence/phase		V / Ø / Hz	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	
	Courant admissible		V	187 - 253	187 - 253	187 - 253	187 - 253	187 - 253	187 - 253	
	Prise d'alimentation		-	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	
Performance climatisation	Capacité		BTU/h	24 000	30 000	36 000	45 600	28 600	33 000	45 500
	Puissance		kW	2,05	3,00	3,36	5,56	2,44	3	5,17
	TRÉ2 EER2		BTU/hW	11,7	10,0	10,7	8,2	11,7	11	8,8
	TRÉ2 SEER2		BTU/hW	18,8	18,5	17,1	16,2	18,8	17,1	16,6
	Flux d'air	Haut	CFM	800	870	1 200	1 640	870	1 200	1 640
		Moyen	CFM	670	730	740	1 020	730	740	1 020
		Bas	CFM	590	590	590	820	590	590	820
		Silencieux	CFM	310	310	490	590	310	490	590
	Niveau sonore	Unité int. H/M/B/S	dB(A)	40/34/32/26	42/37/33/28	41/30/27/24	48/36/31/25	42/37/33/28	41/30/27/24	48/36/31/25
		Unité ext. (nominal)	dB(A)	52	53	53	54	52	52	54
Performance chauffage	Capacité		BTU/h	27 000	32 000	42 000	53 000	32 000	38 000	51 000
	Puissance		kW	2,31	2,82	3,85	5,43	2,71	2,96	4,22
	COP2		kW/kW	3,42	3,32	3,2	2,86	3,46	3,76	3,62
	CSPC2 HSPF2 région 5 (région 4)		BTU/hW	8 (10)	7,6 (9,5)	7,3 (8,8)	7,2 (9,2)	8,1 (9,7)	8,6 (10,4)	8,1 (10)
	Btu max. à 8°C (47°F)			32 000	38 000	52 000	54 000	39 000	52 000	55 000
	Btu max. à -8°C (17°F)			25 600	30 200	38 000	40 200	34 730	44 880	51 000
	Btu max. à -15°C (5°F)			23 000	27 000	32 900	34 200	33 000	42 000	51 000
	Btu max. à -26°C (-15°F)			N/A	N/A	N/A	N/A	26 000	32 000	39 000
	Flux d'air	Haut	CFM	800	870	1 200	1 640	870	1 200	1 640
		Moyen	CFM	670	730	740	1 020	730	740	1 020
Bas		CFM	590	590	590	820	590	590	820	
Silencieux		CFM	310	310	490	590	310	490	590	
Niveau sonore	Unité int. H/M/B/S	dB(A)	37/33/31/25	39/36/32/25	40/35/28/26	47/37/32/29	39/36/32/25	40/35/28/26	47/37/32/29	
	Unité ext. (nominal)	dB(A)	54	55	54	55	53	53	54	
Dimension de fusible			A	20	25	40	40	35	40	45
Pression statique			poWG(Pa)	0,08-1,0 (20-250)	0,08-1,0 (20-250)	0,08-1,0 (20-250)	0,08-1,0 (20-250)	0,08-1,0 (20-250)	0,08-1,0 (20-250)	
Dimensions	Unité intérieure	po (mm)	42 1/2 x 21 x 21 11/16 (1,080 x 533 x 551)	42 1/2 x 21 x 21 11/16 (1,080 x 533 x 551)	57 x 21 x 21 11/16 (1,448 x 533 x 551)	57 x 21 x 21 11/16 (1,448 x 533 x 551)	42 1/2 x 21 x 21 11/16 (1,080 x 533 x 551)	57 x 21 x 21 11/16 (1,448 x 533 x 551)	57 x 21 x 21 11/16 (1,448 x 533 x 551)	
	Unité extérieure	po (mm)	31 x 37 x 12 5/8 (788 x 940 x 320)	39 5/16 x 37 x 12 5/8 (998 x 940 x 320)	39 5/16 x 38 3/16 x 14 9/16 (998 x 970 x 370)	39 5/16 x 38 3/16 x 14 9/16 (998 x 970 x 370)	39 5/16 x 38 3/16 x 14 9/16 (998x970x370)	52 1/2 x 38 3/16 x 14 9/16 (1,334 x 970 x 370)	52 1/2 x 38 3/16 x 14 9/16 (1,334 x 970 x 370)	
Poids	Unité intérieure	lb (kg)	104 (47)	104 (47)	132 (60)	132 (60)	104 (47)	132 (60)	132 (60)	
	Unité extérieure		117 (53)	139 (63)	198 (90)	198 (90)	187 (85)	236 (107)	236 (107)	
Installation	Raccordements Liquide - Gaz		po	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	
	Longueur max. des conduits		pi	164	164	230	230	246	246	246
	Long. conduit pré-charge de réf.		pi	66	66	98	98	98	98	98
	Différence hauteur max.		pi	98	98	98	98	98	98	98
Suppression de l'humidité			pintes/h (L/h)	5,5 (2,6)	8,2 (3,9)	4,6 (2,2)	4,6 (2,2)	6,8 (3,2)	6,6 (3,1)	9,3 (4,4)
Échelle de temp.	Climatisation	C° (°F)	-21~46 (-5~115)	-21~46 (-5~115)	-10~46 (14~115)	-10~46 (14~115)	-21~46 (-5~115)	-21~46 (-5~115)	-21~46 (-5~115)	
	Chauffage		-21~24 (-5~75)	-21~24 (-5~75)	-20~24 (-4~75)	-20~24 (-4~75)	-26~24 (-15~75)	-26~24 (-15~75)	-26~24 (-15~75)	
Admissible à la subvention**			OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	



Détaillant autorisé



Le logo Fujitsu est une marque déposée de Fujitsu Limited. AIRSTAGE est une marque internationale de Fujitsu General Limited. Les spécifications et la conception des produits sont sujettes à des changements sans préavis. Les couleurs des produits présentés dans cette brochure peuvent légèrement varier des produits réels.



- La garantie standard pour les applications résidentielles est de 5 ans pour les pièces et 7 ans pour le compresseur. Peut être prolongée à 10 ans pièces et compresseur si enregistrée sur le portail de Fujitsu dans les 60 jours suivant la date d'installation.
- Garantie de 12 ans sur les pièces et le compresseur pour les détaillants Elite et Elite Plus si enregistrée sur le portail de Fujitsu dans les 60 jours suivant la date d'installation.
- Plans de garantie de 5 et 10 ans sur la main-d'œuvre disponibles à l'achat séparément auprès d'un tiers (12 ans pour les détaillants Elite), contactez votre détaillant pour plus de détails.

